

Наименование материалов	Единица измерения	Стоимость единицы, руб	Толщина покрытия, мм	Расход, кг/кв.м	Общ.расход на 1 кв.м	Упаковка
Битумно-латексные эмульсии (напыляемые):						
Flexigum (гидроизоляционная защита подземных и наземных строительных конструкций, труб, коллекторов)	кг	235,00	4	7	1645,0	Упаковка: железная бочка 200 кг
			3	5,3	1233,8	
			6	10,5	2467,5	
Flexigum HP (гидроизоляция исск. сооружений)	кг	275,00	3	5,3	1457,5	Упаковка: железная бочка 200 кг
			3 с пропиткой геотекстиля	6,8	1870,0	
Битумно-полимерные мастики:						
Mastigum speed (гидроизоляция фундаметов, мокрых зон, террас)	кг	310,00	1 слой 1,5 мм	3,0	930,0	Упаковка: ведра Компонент А: 15,3 кг Компонент В: 2,7 кг
			2 слоя 3 мм	6,0	1860,0	
Bitumastic (гидроизоляция фундаметов, мокрых зон, террас)	кг	175,00	1 слой 1,5 мм	3,0	525,0	Упаковка: ведра Компонент А: 15,3 кг Компонент В: 2,7 кг
			2 слоя 3 мм	6,0	1050,0	
Поли- акриловые материалы:						
Multigum (возможна колеровка) (кровли, фасады,балконы)	кг	450,00	3 слоя по 0,8 мм	2,4	1080,0	Упаковка: пластиковое ведро 22 кг
			2 слоя по 0,8 мм	1,6	720,0	
Полиуретановые материалы:						
Polyseal 400 Polyseal 600 (алифатический полиуретан)	кг	490,00	3 слоя толщиной 1,6 мм	3,0	1470,0	Упаковка: металлическое ведро 23 кг
		720,00	верхний слой	0,2	144,0	
Полимерно-цементные составы						
Bitumseal	кг	140,00	2 слоя по 1,25 кг/м2	2,5	350,0	Упаковка: Комп. А, портландцемент- 20 кг, Комп. В, латекс-5 кг(канистра)
BitumsealFlex (повышенная эластичность) (подвалы, бассейны)		200,00	3 слоя по 1,25 кг/м2	2,5	500,0	
Грунтовки:						
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка Aquароxu (для бетонных поверхностей)	кг	830,00		0,25	207,5	Упаковка: Компонент А: 7,6 кг Компонент В: 3,7 кг
multigum primer ms-1 (200-150 гр/кв.м), (под Multigum на метал)	кг	295,00		0,2	59,0	Упаковка: 17 кг
Mastigum primer (битумно-полимерный праймер)	кг	190,00		0,25	47,5	Упаковка: 15 кг
Polyseal primer (150 гр/кв.м) (для нанесения полиуретановых материалов)	кг	610,00		0,15	91,5	Упаковка: 15 кг