

Наименование материалов	Единица измерения	Стоимость единицы, руб	Толщина покрытия, мм	Расход, кг/кв.м	Общ.расход на 1 кв.м	Упаковка
Битумно-полимерные материалы:						
Flexigum (гидроизоляционная защита подземных и наземных строительных конструкций, труб, коллекторов)	кг	по запросу	4	7		Упаковка: железная бочка 200 кг
			3	5,3		
			6	10,4		
Flexigum HP (гидроизоляция исск. сооружений)	кг	по запросу	3	5,3		Упаковка: железная бочка 200 кг
			3 мм с пропиткой геотекстилем	6,8		
Flexigum Paste (мастичный аналог эмульсии для герметизации входов коммуникаций, труднодоступных мест на вертикальных поверхностях)	кг	290,00	2 слоя	3,0	870,0	Пластиковое ведро 18 кг
			3 слоя	4,5	1305,0	
Mastigum Speed (гидроизоляция фундаментов, мокрых зон, террас)	кг	175,00	1 слой 1,5 мм	3,0	525,0	Упаковка: ведра Компонент А: 15,3 кг Компонент В: 2,7 кг
			2 слоя 3 мм	6,0	1050,0	
Bitumastic (гидроизоляция внешних стен, мокрых зон, террас)	кг	140,00	1 слой	1,5	210,0	Пластиковое ведро 18 кг, бочка 200 кг
			2 слоя	3,0	420,0	
			3 слоя	4,5	630,0	
Полимерные акриловые материалы:						
Multigum (возможна колеровка) (кровли, фасады, террасы)	кг	380,00	3 слоя по 0,8 мм	2,4	912,0	Упаковка: пластиковое ведро 22 кг
			2 слоя по 0,8 мм	1,6	608,0	
Полиуретановые материалы:						
Polyseal 400, (совместное применение-кровли) Polyseal 600	кг	440,00	2-3 слоя 1.6 мм	3,0	1320,0	Упаковка: металлическое ведро 23 кг
		640,00	верхний алифатический слой	0,2	128,0	

Полимер-цементные составы

Bitumseal	кг	125,00	2 слоя по 1,25 кг/м ²	2,5	312,5	Упаковка: Компонент А, пудра: 25 кг бумажный мешок Компонент В, жидкий латекс: 10 кг пластиковая канистра
BitumsealFlex (совместное применение) (подвальные помещения, санузлы, бассейны)		165,00	верхний слой 1,25 кг	1,25	206,3	
Грунтовки:						
Двухкомпонентная грунтовка Акваароку (под Multigum для бетонных поверхностей)	кг	790,00		0,25	197,5	Упаковка: ведра Компонент А: 7,6 кг Компонент В: 3,7 кг
Multigum primer ms-1 (200-150 гр/кв.м), (под Multigum на метал)	кг	290,00		0,2	58,0	Упаковка: 17 кг
Mastigum primer (под Mastigum Speed)	кг	170,00		0,25	42,5	Упаковка: 15 кг
Polyseal primer (150 гр/кв.м)	кг	600,00		0,15	90	Упаковка: 15 кг